

SINERGIA TRA PRECISIONE, SOSTENIBILITÀ E CONTROLLO DELLE RISORSE.

CLMQ SYNERGY

CARATTERISTICHE:

- Progettato per Vigneti: trattamenti mirati e precisi.
- Testata di Distribuzione Telescopica e Scavallante: struttura solida ma leggera per stabilità durante l'uso.
- Regolazione Idraulica: calate regolabili in base al sesto d'impianto.
- 3 Calate con Mani Regolabili nell'inclinazione: distribuzione efficace del prodotto, minimizzando l'effetto deriva.
- Trattamento Simultaneo di 3 Filari: larghezza interfilare da 2 a 3 metri, per un notevole risparmio di tempo.

INFORMAZIONI TECNICHE:

- Capacità serbatoio: 800 1000 stretto 1000 1500 2000 lt
- Omologazione stradale "Mother Regulation"
- Potenza richiesta trattrice: almeno 58 kW 80 CV
- Per filari con altezza massima: 2,80 mt
- Ingombro minimo: larghezza 2,48 mt altezza 2,90 mt per stoccaggio, trasporto e trasferimenti stradali

VANTAGGI:

Alta versatilità in campo

Precisione delle quantità distribuite

Alta efficienza operativa

Ottimizzazione delle risorse, riduzione degli sprechi e dell'impatto ambientale

Efficacia del trattamento e risparmio dei costi

Soluzione efficace per un'agricoltura sostenibile